

Les performances du produit Poêles à bois ODE de type F60 sont conformes aux performances déclarées ci-dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le Système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre Technique des Industries Aéroliques et Thermiques NB 1623

Selon le rapport d'essai de type : 1661683

Usage prévu : Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées	EN 13240:2001+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances	500/700/2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	0.08 %
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	1050 mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	#N/D
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	301.2 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	8.7 kW
Rendement énergétique	77 %
Rendement énergétique saisonnier	67 %
Emissions NOX à 13% O ₂	130 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O ₂	55 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	8.92 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Emissions de particules PM à 13% O ₂	40 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*



Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signé pour le fabricant et en son nom par: Marceló, Lidia (Standards& Approvals)

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr

Obernai le 28/04/2021

SUPRA France – 28 RUE DE GÉNÉRAL LECLERC
67210 OBERNAI, FRANCE
RCS SAVERNE 441048576


SUPRA FRANCE
28 Rue du Général Leclerc
67210 OBERNAI
Tél. : 03.88.95.12.00
RCS SAVERNE 441 048 576