

Les performances du produit Poêles à bois PACCO BUCHER de type PERSEE sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:
 Association Royale des Gaziers Belges NB 2013

Selon le rapport d'essai de type: 2013-0052

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées	EN 13240:2001+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	300 / 450 / 2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	0,101 % NPD mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	314 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	10kW
Rendement énergétique à allure nominale	78%
Rendement énergétique saisonnier	68%
Emissions NOX à 13% O ₂	105 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O ₂	99 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	NPD g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO ₂ dans les fumées	10,37 %
Emissions de particules PM à 13% O ₂	18 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:



Melina García (Standards & Approvals)

SUPRA FRANCE
 28 Rue du Général Leclerc
 67210 OBERNAI
 Tél. : 03.88.95.12.00
 RCS SAVERNE 441 048 576



Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr