

Les performances du produit Poêles à bois INSERT 634 de type INSERT SERIE 4 sont conformes aux performances déclarées ci-dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le Système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : RWE NB 1427

Selon le rapport d'essai de type : RWE-FSPS-Wa 1792-EN

Usage prévu : Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées	EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances	0/0/2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	0.103 %
Emissions de CO à 13% O ₂ à puissance nominale	1282 mg/Nm ³
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	242 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	6 kW
Rendement énergétique	78 %
Rendement énergétique saisonnier	68 %
Emissions NOX à 13% O ₂	117 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O ₂	89 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	7.5 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Emissions de particules PM à 13% O ₂	29 mg/Nm ³
Classement Flamme verte	7*



Le produit INSERT 634 a également été conçu, fabriqué et testé selon les normes ci-dessous :

EN 60335-1:2002

Conformément aux dispositions des Directives:

Directive Basse Tension (LVD) 2006/95/EC

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par: Marceló, Lidia (Standards& Approvals)

Ce document est disponible sur le site internet www.supra.fr

Obernai le 19/04/2021



SUPRA FRANCE
28 Rue du Général Leclerc
67210 OBERNAI
Tél. : 03.88.95.12.00
RCS SAVERNE 441 048 576

