



RL6

€ €

Puissance nominale : 6 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3 - 7,8 kW

Rendement : 81,9%

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN 13240

Dimensions l x p x h : 1122x550x438mm

Poids (céramique /stéatite/fonte) : 184/213/169 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 923mg/Nm³ / 59 mg/Nm³ / 22 mg/Nm³ / 111 mg/Nm³ / 0,5

Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol : 988 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION CÉRAMIQUE : ● FINITION STÉATITE : ● FINITION FONTE : ● + INTÉRIEUR CHAMOTTE