



RLU9

€ € €

Puissance nominale : 8,7 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,3 - 11,3 kW

Rendement : 80,8%

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions l x p x h : 1778x915x510mm

Poids (céramique /stéatite/fonte) : 350/393/293 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 844mg/Nm³ / 49 mg/Nm³ / 29 mg/Nm³ / 99 mg/Nm³ / 0,4

Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol : 1567 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Option : Kit accumulation chaleur : ACCU-RLU 100 kg

FINITION STÉATITE : ● FINITION FONTE : ● + INTÉRIEUR CHAMOTTE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS