



RN6



Puissance nominale : 5,8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 2,9 - 7,5 kW

Rendement : 80,6%

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxxpxh : 1126x496x407mm

Poids (céramique /stéatite/fonte) : 168/182/160 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 862 mg/Nm³ / 50 mg/Nm³ / 16 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,5

Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol : 992 mm

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Option : existe avec seulement avec le top céramique ou stéatite



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

👉 ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION CÉRAMIQUE : ● FINITION STÉATITE : ● FINITION FONTE : ● + INTÉRIEUR CHAMOTTE